



QM-F05WR 花纸防爆花调整剂

型号：QM-F05WR

① 用途

本品可降低封面油的炭化温度。可防止或减轻部分印刷不当或配方不当之花纸爆花问题。对于玻璃花纸尤其有效。

② 产品性状

外观：无色透明液体

成分：丙烯酸树脂溶于芳香烃溶剂

粘度（30°C 毫帕·秒）：约 1100-1120

密度（20°C /g/cm³）：约 0.960

不挥发份（%）：> 36

③ 使用方法及注意事项

④ 使用方法：

1. 对于已发现爆花的花纸，可用 100-120 目 0 丝网将本调整剂在爆花部位印刷一层。

2. 对于一些易爆花的特殊花纸可将本调整剂按 10%-30% 的比例添加于封面油中（添加比例不可超过 30% 且封面油中添加了本调整剂后成膜强度可能下降！），混均后按常规封面有印刷方法印刷。

注意事项：并不是所有的花纸爆花均可使用本调整剂解决，应通过实验方可决定是否使用本调整剂！

印刷方式：手印台和各种丝网印刷机印刷

使用网目：60-80

延展性：低

干燥速度：中等

稀释剂：FX-1

贮存及稳定性：阴凉干燥处贮存，开启的包装容器不用时须完全密封。在密封容器中，在正确的贮存条件下，我们保证至少有 12 个月的保质期。